

## 產品名稱：

# 基本型排插 Basic PDU

## 產品描述

基本型排插。真材實料，提供安全的用電環境。

## 產品特性

### 電力管理：



過載保護

#### 過載保護：

用電量過載，斷路保護器將自動跳脫，避免危險，保護用電安全。

### 電力管理升級：(須配合 CPM。CPM 功能如下)



遠程監視

#### 遠端監視：

透過網頁與 SNMP 通訊協定，遠端監視電流用量。



警示設定

#### 警示設定：

設定電流警示值，用電量超過警示值，則發出事件通知。



溫濕度量

#### 溫濕度量：

連接選購配件，測量環境溫濕度。(視機型選配，規格詳附件)



集中管理

#### 集中管理：

免費集中監視軟體，即時監視大量排插，提供電力紀錄與用電曲線圖。



電力量測

#### 電流量測：

量測總輸出電流量



事件通知

#### 事件通知：

插座開關與電力過載時，會發送 Email 與 SNMP Traps 至預定管理者帳戶。



影音警示

#### 影音警示：

用電超過預設閾值時，PDU 面板上的 LED 會閃爍提醒並且蜂鳴警示。

## 產品型號:

# PBV-3240C-36N6

輸入插頭



## 產品規格

輸出		輸入	
額定輸出電壓	200-240 VAC	額定輸入電壓	400 VAC, 3 Phase 3P+N+PE
最大輸出電流	32A 每相	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(30) C13, (6) C19	負載容量	22 kVA
過載保護	(6) 16A UL489 breaker	電源輸入介面	IEC309, 電源線 3 米
		電力指示	(6) Green LED
量測		其他	
無		CPM 連接介面	(6) RJ11
		CPM 連接指示	(1) Yellow LED
機體		環境	
尺寸	1778 x 56 x 80 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	7.1 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	1890 x 220 x 110 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	8.3 kg	儲存濕度	0% ~ 90% RH
規範			
認證	CE		
保固	2 年		

## 包裝明細

項目	名稱
1	排插 1 組
2	機架安裝配件 2 組
3	說明書 下載連結



## 選購配件

型號	名稱
STR-C14-B	C13 插頭迫緊套
CPM-MON-08100-EX	CPM -外接式網管模組



CPM -外接式網管模組



## 產品圖面

