

產品名稱：

備源自動轉換器

**Automatic Transfer Switch (STS)**

## 產品描述

備源自動轉換器(STS)是一個單相，雙電源輸入的電力分配裝置。當 A 輸入電源出現問題時，輸入的電源將自動轉換至 B 電源(當 B 電源在正常狀況下)，而當 A 輸入的電力回復至正常時，輸出的電力會自動轉回至 A 電源。此高速的轉換速率可確保電力在轉換時，對於較敏感的設備是不受影響的。在連接設備時，建立備援電力以及提高電力的可用性，提供有效的解決方法。

## 產品特性

電力管理：



備源切換

### 備源轉換：

雙電源輸入。當主電源故障，會在瞬間自動切換至備用電源。

## 產品型號:

### STS-1511A-10N1

前視圖



後視圖



輸入插頭



## 產品規格

|            |                     |           |                  |
|------------|---------------------|-----------|------------------|
| <b>輸出</b>  |                     | <b>輸入</b> |                  |
| 額定輸出電壓     | 100-127 VAC         | 額定輸入電壓    | 100-127 VAC      |
| 最大輸出電流     | 15 A                | 輸入頻率      | 50/60Hz 全範圍      |
| 輸出插座       | (10) 5-15/20R       | 負載容量      | 1905 VA          |
| Output 指示. | (2) Green LED       | 電源輸入介面    | (2) 5-15P 分離式電源線 |
| 過載保護       | 無                   | Input 指示. | (2) Green LED    |
| <b>量測</b>  |                     | <b>其他</b> |                  |
| 無          |                     | 電源失效切換時間  | 8~16ms           |
| <b>機體</b>  |                     | <b>環境</b> |                  |
| 尺寸         | 432 x 260 x 44.8 mm | 工作溫度      | 0 ~ 45°C         |
| 重量         | 5.0 kg              | 工作相對濕度    | 0% ~ 90% RH      |
| 裝箱尺寸       | 490 x 330 x 155 mm  | 儲存溫度      | -20°C ~ 65°C     |
| 裝箱重量       | 5.6 kg              | 儲存濕度      | 0% ~ 90% RH      |
| <b>規範</b>  |                     |           |                  |
| 認證         | FCC                 |           |                  |
| 保固         | 2 年                 |           |                  |

## 包裝明細

| 項目 | 名稱 |
|----|----|
|----|----|

1 排插 1 組

2 機架安裝配件 1 組



3 2 組電源線 C19 to 5-15P, 3 米



4 說明書下載連結



## 產品圖面

