

## 產品名稱：

# 基本型排插 Basic PDU

## 產品描述

基本型排插。真材實料，提供安全的用電環境。

## 產品特性

### 電力管理：



過載保護

#### 過載保護：

用電量過載，斷路保護器將自動跳脫，避免危險，保護用電安全。

### 電力管理升級：(須配合 CPM。CPM 功能如下)



遠程監視

#### 遠端監視：

透過網頁與 SNMP 通訊協定，遠端監視電流用量。



警示設定

#### 警示設定：

設定電流警示值，用電量超過警示值，則發出事件通知。



溫濕度量

#### 溫濕度量：

連接選購配件，測量環境溫濕度。(視機型選配，規格詳附件)



集中管理

#### 集中管理：

免費集中監視軟體，即時監視大量排插，提供電力紀錄與用電曲線圖。



電力量測

#### 電流量測：

量測總輸出電流量



事件通知

#### 事件通知：

插座開關與電力過載時，會發送 Email 與 SNMP Traps 至預定管理者帳戶。



影音警示

#### 影音警示：

用電超過預設閾值時，PDU 面板上的 LED 會閃爍提醒並且蜂鳴警示。

## 產品型號:

# B1V-3223C-24N2

輸入插頭



## 產品規格

<b>輸出</b>		<b>輸入</b>	
額定輸出電壓	200-240 VAC	額定輸入電壓	200-240 VAC
最大輸出電流	32 A	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(20) C13, (4) C19	負載容量	7680 VA
過載保護	(2) 16A UL1077 breaker	電源輸入介面	IEC309, 電源線 3 米
		電力指示	(2) Green LED
<b>量測</b>		<b>其他</b>	
無		CPM 連接介面	(2) RJ11
		CPM 連接指示	(2) Yellow LED
<b>機體</b>		<b>環境</b>	
尺寸	1645 x 56 x 44 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	4.5 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	1890 x 220 x 110 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	5.7 kg	儲存濕度	0% ~ 90% RH
<b>規範</b>			
認證	CE		
保固	2 年		

## 包裝明細

項目	名稱
1	排插 1 組
2	機架安裝配件 1 組
	
3	說明書 下載連結
	

## 選購配件

型號	名稱
STR-C14-B	C13 插頭迫緊套
	
CPM-MON-08100-EX	CPM -外接式網管模組
	

## 產品圖面

