

## 產品名稱：

# 智能監視型排插 Monitored PDU

## 產品描述

智能監視型排插，可提供管理者透過網頁或是 SNMP 通訊協定，在遠端監視排插的總耗電量。當用電量超過預設的警示界限時，排插系統提供蜂鳴聲，電子郵件和 TRAP 方式，警示管理者。提供安全的用電環境。

PDU 有一個環境感測器埠，可以跟蹤氣候資訊：溫度，濕度環境變數。這些資料可通過任何網頁瀏覽器獲得，並且相容 SNMP，便於跟蹤關鍵資料，無需使用任何外部軟體。

提供數位排插管理軟體，可同時管理大量數位排插的電力與溫濕度資訊。資料庫儲存排插的用電資訊，並提供歷史曲線圖表，以便管理者參考使用。

## 產品特性

### 系統功能：

- 內置嵌入式系統，支援 10M 乙太網路
- 支援通訊協定 ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SNMPv1。
- 提供 SNMP MIB，網管系統直接整合監控。
- 七段顯示器可顯示電流，網址與溫濕度數值

### 電力管理：



遠程監視

#### 遠端監視：

透過網頁與 SNMP 通訊協定，遠端監視電流量。



電力量測

#### 電流量測：

量測總輸出電流量



警示設定

#### 警示設定：

設定電流警示值，用電量超過警示值，則發出事件通知。



事件通知

#### 事件通知：

插座開關與電力過載時，會發送 Email 與 SNMP Traps 至預定管理者帳戶。



過載保護

#### 過載保護：

用電量過載，斷路保護器將自動跳脫，避免危險，保護用電安全。



影音警示

#### 影音警示：

用電超過預設閾值時，PDU 面板上的 LED 會閃爍提醒並且蜂鳴警示。



瓦時量測

#### 瓦時量測：

量測排插所有電力資訊，V，A，PF，VA，W，kWh 等。(視機型選配)



溫濕度量

#### 溫濕度量：

連接選購配件，測量環境溫濕度。(視機型選配，規格詳附件)



集中管理

#### 集中管理：

免費集中監視軟體，即時監視大量排插，提供電力紀錄與用電曲線圖。

## 產品型號:

**PTV-3240C-24N6**



## 產品規格

<b>輸出</b>		<b>輸入</b>	
額定輸出電壓	200-240 VAC	額定輸入電壓	400 VAC, 3 Phase 3P+N+PE
最大輸出電流	32 A 每相	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(18) C13, (6) C19	負載容量	22 kVA
迴路警示	(6) Red LED	電源輸入介面	IEC309 線長 3 米
過載保護	(6) 16A UL489 breaker		
<b>量測</b>		<b>其他</b>	
電流量測	+/-2%+/-0.1A @0.2A ~ 20 A	乙太網路介面	(1) RJ45
		溫濕度連介面	(1) RJ11
		功能選擇	(1) Button
		DHCP 指示	(1) Green LED
		錶頭	4 digits of 7 Segments
<b>機體</b>		<b>環境</b>	
尺寸	1645 x 56 x 80 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	7.3 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	1890 x 220 x 110 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	8.5 kg	儲存濕度	0% ~ 90% RH
<b>規範</b>			
認證	CE		
保固	2 年		

## 包裝明細

項目	名稱
1	排插 1 組
2	機架安裝配件 2 組
3	軟體，說明書，MIB 下載連結



## 選購配件

型號	名稱
CPM-ENV-2	溫濕度偵測器 (ENV)
STR-C14-B	C13 插頭迫緊套
STR-C20-B	C19 插頭迫緊套



## 產品圖面

