

產品名稱：

智能監視型排插 Monitored PDU

產品描述

智能監視型排插，可提供管理者透過網頁或是 SNMP 通訊協定，在遠端監視排插的總耗電量。當用電量超過預設的警示界限時，排插系統提供蜂鳴聲，電子郵件和 TRAP 方式，警示管理者。提供安全的用電環境。

PDU 有一個環境感測器埠，可以跟蹤氣候資訊：溫度，濕度環境變數。這些資料可通過任何網頁瀏覽器獲得，並且相容 SNMP，便於跟蹤關鍵資料，無需使用任何外部軟體。

提供數位排插管理軟體，可同時管理大量數位排插的電力與溫濕度資訊。資料庫儲存排插的用電資訊，並提供歷史曲線圖表，以便管理者參考使用。

產品特性

系統功能:

- 內置嵌入式系統，支援 10M 乙太網路
- 支援通訊協定 ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SNMPv1。
- 提供 SNMP MIB，網管系統直接整合監控。
- 七段顯示器可顯示電流，網址與溫濕度數值

電力管理:



遠程監視

遠端監視:

透過網頁與 SNMP 通訊協定，遠端監視電流量。



電力量測

電流量測:

量測總輸出電流量



警示設定

警示設定:

設定電流警示值，用電量超過警示值，則發出事件通知。



事件通知

事件通知:

插座開關與電力過載時，會發送 Email 與 SNMP Traps 至預定管理者帳戶。



過載保護

過載保護:

用電量過載，斷路保護器將自動跳脫，避免危險，保護用電安全。



影音警示

影音警示:

用電超過預設閾值時，PDU 面板上的 LED 會閃爍提醒並且蜂鳴警示。



瓦時量測

瓦時量測:

量測排插所有電力資訊，V，A，PF，VA，W，kWh 等。(視機型選配)



溫濕度量

溫濕度量:

連接選購配件，測量環境溫濕度。(視機型選配，規格詳附件)



集中管理

集中管理:

免費集中監視軟體，即時監視大量排插，提供電力紀錄與用電曲線圖。

產品型號:

PTV-1640C-24N3



輸入插頭



產品規格

| 輸出 | | 輸入 | |
|--------|---------------------------|---------|--------------------------|
| 額定輸出電壓 | 200-240 VAC | 額定輸入電壓 | 400 VAC, 3 Phase 3P+N+PE |
| 最大輸出電流 | 16 A 每相 | 輸入頻率 | 50/60Hz 全範圍 |
| 輸出插座 | (21) C13, (3) C19 | 負載容量 | 11 kVA |
| 迴路警示 | (3) Red LED | 電源輸入介面 | IEC309 線長 3 米 |
| 過載保護 | (3) 16A UL1077 breaker | | |
| 量測 | | 其他 | |
| 電流量測 | +/-2%+/-0.1A @0.2A ~ 20 A | 乙太網路介面 | (1) RJ45 |
| | | 溫濕度連介面 | (1) RJ11 |
| | | 功能選擇 | (1) Button |
| | | DHCP 指示 | (1) Green LED |
| | | 錶頭 | 4 digits of 7 Segments |
| 機體 | | 環境 | |
| 尺寸 | 1645 x 56 x 44 mm | 工作溫度 | 0 ~ 45°C |
| 重量 | 4.8 kg | 工作相對濕度 | 0% ~ 90% RH |
| 裝箱尺寸 | 1890 x 220 x 110 mm | 儲存溫度 | -20°C ~ 65°C |
| 裝箱重量 | 6.0 kg | 儲存濕度 | 0% ~ 90% RH |
| 規範 | | | |
| 認證 | CE | | |
| 保固 | 2 年 | | |

包裝明細

| 項目 | 名稱 |
|----|---|
| 1 | 排插 1 組 |
| 2 | 機架安裝配件 1 組 |
| |  |
| 3 | 軟體，說明書，MIB 下載連結 |
| |  |

選購配件

| 型號 | 名稱 |
|-----------|---|
| CPM-ENV-2 | 溫濕度偵測器 (ENV) |
| |  |
| STR-C14-B | C13 插頭迫緊套 |
| |  |
| STR-C20-B | C19 插頭迫緊套 |
| |  |

產品圖面

