

產品名稱：

監視型排插 Metered PDU

產品描述

監視型排插，現場端監視排插的總耗電量。當用電量超過預設的警示界限時，排插系統提供蜂鳴聲，警示管理者。提供安全的用電環境。

產品特性

系統功能：

- 顯示器可顯示電流量。

電力管理：



電力量測

電流量測：

量測總輸出電流量



影音警示

影音警示：

用電超過預設閾值時，PDU 面板上的 LED 會閃爍並且蜂鳴警示。



過載保護

過載保護：

用電量過載，斷路保護器將自動跳脫，避免危險，保護用電安全。

電力管理升級：(須配合 CPM。CPM 功能如下)



遠程監視

遠端監視：

透過網頁與 SNMP 通訊協定，遠端監視電流量。



電力量測

電流量測：

量測總輸出電流量



警示設定

警示設定：

設定電流警示值，用電量超過警示值，則發出事件通知。



事件通知

事件通知：

插座開關與電力過載時，會發送 Email 與 SNMP Traps 至預定管理者帳戶。



溫濕度量

溫濕度量：

連接選購配件，測量環境溫濕度。(視機型選配，規格詳附件)



影音警示

影音警示：

用電超過預設閾值時，PDU 面板上的 LED 會閃爍提醒並且蜂鳴警示。



集中管理

集中管理：

免費集中監視軟體，即時監視大量排插，提供電力紀錄與用電曲線圖。

產品型號:

M1H-2011B-08N1



輸入插頭



產品規格

輸出		輸入	
額定輸出電壓	100-127 VAC	額定輸入電壓	100-127 VAC
最大輸出電流	20 A	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(8) 5-15R	負載容量	2540 VA
過載保護	(1) 20A UL1077 breaker	電源輸入	5-20P, 電源線, 3 米
		電力指示	(1) Red LED
量測		其他	
電流量測	+/-2%+/-0.1A @0.2A ~ 20 A	CPM 連接介面	(1) RJ11
		CPM 連接指示	(1) Yellow LED
		錶頭	3 digits of 7 Segments
機體		環境	
尺寸	432 x 66 x 44 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	1.52 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	505 x 140 x 90 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	1.82 kg	儲存濕度	0% ~ 90% RH
規範			
認證	FCC		
保固	2 年		

包裝明細

項目	名稱
1	排插 1 組
2	機架安裝配件 1 組
3	說明書 下載連結



選購配件

型號	名稱
CPM-MON-08100-EX	CPM - 外接式網管模組



產品圖面

